



LINEA	Rivenditori
Scheda n°	91.220
Rev.	5
Anno	Agosto 2013
PRODOTTO	ATRIAFLOOR 3D FINITURA DECORATIVA

Tipo di Prodotto

Stucco di finitura bicomponente ad acqua

Atriafloor 3D è uno stucco formulato con resine epossipoliamicidiche modificate ed inerti selezionati, con elevato effetto estetico. Dotato di una ottima e facile spatolabilità. Si presenta duro compatto a pori chiusi ed è facilmente carteggiabile sia a secco che ad umido, sia manualmente che meccanicamente.

Campi di Impiego

Per superfici interne in muratura, calcestruzzo, e superfici piastrellate. E' applicabile su pareti, soffitti e pavimenti.

Caratteristiche tecniche	Aspetto	Pastoso
	Colore	Secondo sistema tintometrico / GOLD - SILVER
	Densità Kg/Lt	1,50 ± 0,105
	Viscosità di fornitura 25°C	Tixotropico
	Residuo secco volumetrico %	80 +/- 2 %
	Resa teorica	0,5 Kg/mq in due mani (250 gr/mq per mano)
	Spessore tipico micron umidi/secchi	300 - 500
	Rapporto di miscelazione Base/Indurente	Base 80 – Indurente 20
	Pot Life	3 - 4 ore a 25°C
	Diluizione	Non necessaria
	METODO APPLICAZIONE	
	Spatola o Taloscia	Tal quale
	ESSICCAZIONE 25°C	
	Secco al Tatto	3 ore
	Secco in Profondità	8 - 12 ore
	Carteggiabilità a secco	Dopo 24 – 48 ore
Sovrapplicazione Minima/ Massima	48 ore / 15 giorni	
Punto di infiammabilità	Non infiammabile	
Stabilità allo stoccaggio	24 mesi	
Confezioni standard	Kg 5 - Kg 1	

Note

Si raccomanda di miscelare bene i due componenti. Questa operazione è agevolata dal colore diverso della base colorata e dell'indurente lattescente. Una cattiva miscelazione provoca il mancato indurimento del prodotto. Applicare su intonaci o rasanti stagionati da almeno 15-20 giorni secondo umidità relativa e temperatura.

Assicurarsi prima dell'applicazione che la temperatura di lavorazione sia compresa tra gli 8-28°C Umidità Relativa Max 70% e umidità del pavimento Max 7% ove previsto.

LINEA	Rivenditori
Scheda n°	91.220
Rev.	5
Anno	Agosto 2013
PRODOTTO	ATRIAFLOOR 3D FINITURA DECORATIVA

AtriaFloor[®]
resin decorations

Modalità di applicazione

Preparazione delle superfici

Ben pulite esenti da polvere e contaminanti, non è consigliata la pulizia mediante idropulitrice ad acqua a pressione se non vi è tempo sufficiente di attesa che l'acqua evapori e si ripristinano le condizioni igrometriche iniziali sia delle superficie che dell'ambiente. Le superfici devono essere primerizzate con un idoneo consolidante e/ o promotore di aderenza e si distinguono:

- per superfici sfarinanti utilizzare **Atriafloor Consolidante** ad alta penetrazione;
- per superfici asciutte e compatte utilizzare **Atriafloor Primer**;
- per superfici piastrellate, applicare ancorante **Atriafloor Primer**, dopo essiccazione livellare le fughe con Atriafloor Stucco o massetto se necessario carteggiare.

Preparazione del prodotto

Aggiungere l'indurente nel contenitore della base, miscelare con trapano (idoneo) per 2-3 minuti fino a completa omogeneizzazione. Raschiare le pareti del contenitore in modo che la miscelazione sia uniforme, e immediatamente applicare il prodotto sulla superficie. Miscelare la base predosata 80 parti in peso con l'indurente predosato 20 parte in peso.

Attenzione miscelare la quantità necessaria per l'esecuzione del lavoro.

Modo applicativo consigliato:

1° Mano: Su fondo preparato applicare con frattone in acciaio inox una buona quantità di prodotto e rasare fino ad ottenere una superficie completamente liscia.

2° Mano: Ad essiccazione avvenuta (2-3 ore) applicare con spatola in acciaio inox per creare l'effetto desiderato, lisciare la superficie, dopo 1-3 ore (secondo temperatura) prima della completa essiccazione lucidare la superficie con spatola in plastica.

Attenzione la lucidatura deve avvenire solo nel caso in cui la superficie non strappi, diversamente attendere il tempo di essiccazione.

Rifinitura e protezione:

Per superfici verticali: applicare una o due mani di Atriafloor Protettivo Trasparente per proteggere ed esaltare l'effetto estetico, rendendo la superficie idrorepellente non sovrapplicare prima di 12 ore.

Per pavimenti e box doccia: applicare una o più mani di Atriafloor Protettivo Trasparente per rendere la superficie resistente, calpestabile, impermeabile e di facile manutenzione.

Informazioni di Sicurezza

Per l'applicazione si devono rispettare le norme di sicurezza vigenti. Dopo l'uso non disperdere nell'ambiente né i residui né i contenitori vuoti che devono essere smaltiti dopo indurimento dei residui. Per ulteriori informazioni in merito consultare la relativa scheda tecnica di sicurezza.

(* Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.