



LIGNE	Revendeurs
Fiche n°	43.111
Rev.	2
Année	Août 2013
PRODUIT	ATRIAFLOOR CERA

Produit

Cire auto-brillante et anti-rayures à base d'eau

Atriafloor Cire est un composé liquide auto-brillant et anti-rayures à base d'eau. Formulé spécifiquement pour protéger les sols Atriafloor, la surface traitée devient uniforme tout en améliorant le rendement esthétique du travail. Disponible en version brillante, Atriafloor Cera contribue à prolonger la durée des sols et aide à la manutention quotidienne en garantissant des résultats exceptionnels

Exemples d'application

Pour surfaces avec revêtements Atriafloor ou de nature époxydique

Caractéristiques techniques

Aspect liquide	parfumé
Couleur	Blanc laiteux
Point inflammable	non inflammable
PH	7
Poids spécifique	1,000g/ml
Toxicité	Pas toxique -pas nocif
ADR	non
VOC (carbone volatil)	0
Dilution	eau
Nettoyage des instruments	eau
Rendement théorique	30-40g./m ²
Méthode d'application	
Chiffon	pure 1 ^{ère} couche
Cireuse	pure 1 ^{ère} couche
Température d'exécution	supérieure à 15°C- taux d'humidité très bas
Séchage 25°C	
Séchage complet	2h-4h
Conservation en stock	12 mois à +10°C
Pot standard	0,75l.

Note

Le produit doit être stocké bien fermé à une température qui ne soit pas inférieure à 10°C et pas supérieure à 35°C ; éviter absolument l'exposition à l'air et à l'humidité des récipients ouverts. Les conditions climatiques influencent sur le durcissement et sur la résistance mécano-chimique du produit fini, il est donc conseillé de chauffer les locaux pendant les saisons froides et humides. I

LIGNE	Revendeurs
Fiche n°	43.111
Rev.	2
Année	Août 2013
PRODUIT	ATRIAFLOOR CERA

AtriaFloor®
resin decorations

Mode d'emploi

Préparation des surfaces.

Nettoyer de toutes poussières et contaminations de gras. Effectuer un lavage très scrupuleux en utilisant un chiffon souple et de l'eau tiède avant d'appliquer le produit. Attendre le séchage complet des surfaces avant d'appliquer la cire (environ 4h)

Méthode d'application

Appliquer une couche pure à une température supérieure à 15°C avec un chiffon souple ou une cireuse. Fermer les fenêtres pour éviter un séchage trop rapide du produit qui pourrait provoquer des halos superficiels ou des problèmes de remontées. Appliquer périodiquement la cire en diluant le produit à 50%, toujours sur des sols propres et secs.

Nettoyage

Pour le nettoyage, utiliser un chiffon souple avec des détergents neutres qui ne laissent pas de halos ou une cireuse.

Manutention

En cas de rayures ou détérioration du sol, poncer la surface avec un carton abrasif type 500/1000, successivement appliquer Atriafloor Protettivo Trasparente et Cera.

conseillé pour : protection et entretien du système Atriafloor

déconseillé pour : sols externes

Conseils de finition: ne rien appliquer

Informations de sécurité : craint le gel. Le produit n'a pas besoin de précautions particulières. Tenir en dehors de la portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux et la peau en cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et appeler un médecin . En cas d'ingestion faire vomir et consulter un médecin. Appliquer selon les règles hygiéniques du travail. Pour ultérieures informations, consulter la fiche relative de sécurité.

Les informations données doivent être considérées comme indicatives, la société se réserve le droit de les modifier sans préavis. L'utilisation des informations présentes n'implique pas de responsabilités de notre part y compris la violation d'éventuelle licence. Vérifier préalablement les propriétés du produit dans l'emploi spécifique est une responsabilité attribuée aux utilisateurs. Pour ultérieures explications ou informations en ce qui concerne les produits, nous vous prions de contacter le responsable du laboratoire technique.