



LIGNE	Revendeurs
Fiche n°	45.207
Rev.	1
Année	Août 2013
PRODUIT	<b>ATRIAFLOOR IN/OUT RESINA COLORATA</b>

## Produit

**Résine « égalisatrice » colorée en pâte pour cycle IN/OUT murs et sols.**

**Atriafloor IN/OUT RESINA COLORATA** est une résine acrylique polyuréthanique modifiée Conin émulsion aqueuse et inerte à sables calibrés, dépourvu de sels et d'impuretés. Pour sa grande propriété de remplissage et la facilité d'application ainsi que de lissage, le produit est indiqué comme résine colorée pour jointoyer, s'applique sur Atriafloor Rasante One, pour l'intérieur et l'extérieur à faible retrait sans provoquer de fentes.

## Exemples d'application

Spécifique pour la finition des sols et des murs internes et externes –cycle IN/OUT

<b>Caractéristiques techniques</b>	Aspect	Pâteux
	Couleur dans le pot	Selon la gamme des couleurs
	Densité Kg/L	1,45 ± 0,05
	Viscosité de fourniture 25°	25000+/-4000 m Pa s .
	Résidu sec volumétrique %	70+/-2%
	Rendement théorique	300-350 g./m² par couche
	Epaisseur typique	minimum 0,35mm
	Dilution	eau si nécessaire max 1-2% dans les périodes froides
	<b>Méthode d'application</b>	
	Spatule ou taloche	
	<b>Séchage 25°C</b>	
	Sec au toucher	2h
	Séchage complet	4h
	Ponçage à sec	12h
	Autre couche min/max	après 12h
	Niveau inflammable	non inflammable
	Conservation en stock	24 mois
	Pot standard	15kg- 5kg-1kg

LIGNE	Revendeurs
Fiche n°	45.207
Rev.	1
Année	Août 2013
PRODUIT	<b>ATRIAFLOOR IN/OUT RESINA DECORATIVA</b>

**AtriaFloor®**  
resin decorations

## Mode d'emploi

### Préparation des surfaces

Sur les surfaces absorbantes comme : CIs, mortiers en ciment pas uniformes ou crépis bruts, appliquer une première couche de Atriafloor Consolidante, Atriafloor Rasante One et successivement **Atriafloor IN/OUT Resina Colorata**.

Sur les surfaces non absorbantes : céramiques, sols en cuit ( sans cire) et carrelages en ciment, appliquer une première couche de Atriafloor Primer, Atriafloor Rasante One et successivement **Atriafloor IN/OUT Resina Colorata**.

Appliquer Atriafloor IN/OUT Resina Colorata avec une spatule en acier et distribuer de façon uniforme le produit sur toute la surface, si nécessaire, appliquer une deuxième couche de finition après 4 heures

Attention, sur les sols en présence de joints , il est important de gommer toutes les imperfections afin d'avoir une surface au même niveau, avec les produits indiqués précédemment. En cas de joints très profonds et larges, effectuer plusieurs couches, jusqu'à obtenir une surface uniforme.

**Conseillé pour :** Surfaces internes et externes.

**Déconseillé pour :** comme finition telle quelle, piétinement.

**Fonds et finition conseillés :** Cycle Atriafloor IN/OUT

**Informations de sécurité :** Le produit n'est pas inflammable. Ce n'est pas un produit dangereux et l'étiquetage de sécurité n'est pas nécessaire selon la directive CEE 88/379. Pour ultérieures informations, consulter la fiche relative de sécurité.

Les informations données doivent être considérées comme indicatives, la société se réserve le droit de les modifier sans préavis. L'utilisation des informations présentes n'implique pas de responsabilités de notre part y compris la violation d'éventuelle licence. Vérifier préalablement les propriétés du produit dans l'emploi spécifique est une responsabilité attribuée aux utilisateurs. Pour ultérieures explications ou informations en ce qui concerne les produits, nous vous prions de contacter le responsable du laboratoire technique.