



LINEA	Rivenditori
Scheda n°	45.207
Rev.	1
Anno	Agosto 2013
PRODOTTO	ATRIAFLOOR IN OUT RESINA COLORATA

Tipo di Prodotto

Resina equalizzante colorata in pasta per ciclo IN | OUT pareti e pavimenti.

Atriafloor IN | OUT RESINA COLORATA è una resina acrilica poliuretanicata modificata in emulsione acquosa ed inerti a granulometria controllata, esente da sali e da impurezze. Per il suo elevato potere riempitivo e la facilità di applicazione e livellamento, è indicato come resina a stucco colorata da applicare su superfici preparate con Atriafloor Rasante One, per interno ed esterno a basso ritiro non fessurante.

Campi di Impiego

Specifico per la rifinitura di pavimenti e pareti interne ed esterne - ciclo IN | OUT

Caratteristiche tecniche

Aspetto	Pastoso
Colore in barattolo	Secondo cartella colori
Densità Kg/Lt	1,45 ± 0,05
Viscosità di fornitura 25° C	25000 + / -4000 m Pa s.
Residuo secco volumetrico %	70 ± 2%
Resa teorica	300 - 350 gr./mq per mano
Spessore tipico	Minimo 0,35 mm
Diluizione	Acqua se necessario max 1 - 2% nei periodi freddi
METODO APPLICATIVO	Spatola o Taloscia
ESSICCAZIONE 25°C	
Secco al Tatto	2 ore
Secco in Profondità	4 ore
Carteggiabilità a secco	12 ore
Sovrapplicazione Minima/ Massima	Dopo 12 ore
Punto di infiammabilità	Non infiammabile
Stabilità allo stoccaggio	24 mesi
Confezioni standard	15 Kg - 5 Kg - 1 Kg

LINEA	Rivenditori
Scheda n°	45.207
Rev.	1
Anno	Agosto 2013
PRODOTTO	ATRIAFLOOR IN OUT RESINA DECORATIVA

AtriaFloor[®]
resin decorations

Norme di applicazione

Preparazione delle superfici

Su superfici assorbenti tipo: CIs, malte cementizie non uniformi o intonaci grezzi, applicare una prima mano di Atriafloor Consolidante, Atriafloor Rasante One e successivamente **Atriafloor IN | OUT Resina Colorata** .

Su Superfici non assorbenti: Pavimenti in ceramica, cotto (decerato) e mattonelle in cemento applicare una prima mano di Atriafloor Primer, Atriafloor Rasante One e successivamente **Atriafloor IN | OUT Resina Colorata**.

Applicare **Atriafloor IN | OUT Resina Colorata** con spatola in acciaio e distribuire uniformemente il prodotto su tutta la superficie, applicare una seconda mano di rifinitura se necessaria dopo 4 ore.

Attenzione: su pavimenti in presenza di fughe e' importante chiudere, stuccare e livellare la superficie con i prodotti precedentemente elencati; in caso di fughe profonde e larghe è necessario applicare più mani, fino al raggiungimento dell'uniformità superficiale.

Consigliato per

Superfici interne ed esterne.

Sconsigliato per

Come finitura tal quale, calpestabile.

Fondi e finiture consigliate

Ciclo **Atriafloor IN | OUT**

Informazioni di Sicurezza

Il prodotto non è infiammabile.
Non è un prodotto pericoloso ed è esente da etichettatura di sicurezza secondo direttiva CEE 88/379.

Per ulteriori informazioni in merito consultare la relativa scheda di sicurezza.

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.