



LINEA	Rivenditori
Scheda n°	43.111
Rev.	2
Anno	Agosto - 2013
PRODOTTO	ATRIAFLOOR CERA

Tipo di Prodotto

Cera autolucidante e antigraffio a base di acqua.

Atriafloor Cera è un composto liquido autolucidante e antigraffio a base di acqua. Formulato specificamente per proteggere i pavimenti Atriafloor, rende la superficie trattata uniforme, migliorando la resa estetica del lavoro. Disponibile in versione lucida, Atriafloor Cera contribuisce a prolungare la durata del pavimento e aiuta nella manutenzione quotidiana garantendo risultati eccezionali.

Campi di Impiego

Per superfici con rivestimento Atriafloor o di natura epossidica.

Caratteristiche tecniche	Aspetto	Liquido, profumato
	Colore	Bianco lattescente
	Punto di infiammabilità	Non infiammabile
	PH	7
	Peso specifico	1,000g/ml
	Tossicità	Non tossico - Non nocivo
	ADR	no
	VOC (direttiva 199/13/ CE)	0
	VOC (carbonio volatile)	0
	Diluizione	Acqua
	Lavaggio attrezzi	Acqua
	Resa teorica	30 - 40 gr./mq
	METODO APPLICATIVO	
Straccio	Pura 1° mano	
Spandicera	Pura 1° mano	
Temperatura di esecuzione	superiore a 15°C - basso tasso di umidità	
ESSICCAZIONE 25°C		
Secco in profondità	2 - 4 ore	
Stabilità allo stoccaggio	12 mesi a temperatura superiore a 10°C	
Confezioni standard	Lt 0,750	

Note

Il prodotto deve essere stoccato ben chiuso con temperatura non inferiore a 10°C e non superiore a 35°C.; evitare assolutamente l'esposizione all'aria e all'umidità dei contenitori aperti. Le condizioni climatiche influiscono sull'indurimento e sulle resistenze chimico-meccaniche del prodotto finito, si consiglia pertanto di riscaldare l'ambiente nelle stagioni fredde ed umide.

LINEA	Rivenditori
Scheda n°	43.111
Rev.	2
Anno	Agosto - 2013

AtriaFloor[®]
resin decorations

PRODOTTO **ATRIAFLOOR CERA**

Norme di applicazione

Preparazione delle Superfici

Ben pulite esenti da polvere e olii contaminanti. Effettuare un lavaggio accurato utilizzando un panno morbido e dell'acqua tiepida prima di applicare il prodotto. Attendere la completa asciugatura della superficie prima di applicare la cera (circa 4 ore).

Modalità di applicazione

Applicare una mano pura a temperatura superiore a 15° C. con panno morbido o spandicera. Chiudere le finestre per evitare una asciugatura troppo rapida del prodotto che potrebbe causare aloni superficiali o problemi di sormonti. Applicare periodicamente la cera diluendo il prodotto al 50% sempre su pavimenti puliti e asciutti.

Pulizia

Per la pulizia è consigliabile utilizzare un panno morbido con detergenti neutri che non lascino aloni o lucidatrice.

Manutenzione

In caso di graffi o usura del pavimento , carteggiare la superficie con carta abrasiva tipo 500 / 1000 , successivamente applicare Atriafloor Protettivo Cerato e Cera.

Consigliato per

Protezione e manutenzione del sistema Atriafloor

Sconsigliato per

Pavimenti esterni

Finiture consigliate

Non applicabile

Informazioni di Sicurezza

TEME IL GELO. Il prodotto non necessita di precauzioni particolari. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare con abbondante acqua e ricorrere ad un medico. In caso di ingestione provocare il vomito e consultare un medico. Applicare secondo le buone norme di igiene del lavoro.

Per ulteriori informazioni in merito consultare la relativa scheda di sicurezza.

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.